Hummer H2 6,0 V8 400PS
Anfertigung einer doppelflutigen 70mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab den beiden Katalysatoren mit
Klappensteuerung.
Â
Rohrdurchmesser:
ab Katalysator doppelflutig 70mm mit einem MittelschalldÃ¤mpfer,
Ausgang links + rechts
Endrohrvariante:Â
links und rechts je 1 x 100mm Typ 25 rund, uneingerollt, mit Typ B-Absorber
Klappensteuerung:
zwei 60mm Pierburg Unterdruckklappen
Die BetÃ¤tigung erfolgt Ã¼ber eine Funkfernbedienung.Es wurde ein Druckspeicher und ein el. Schaltventil verbaut.
Bei geschlossenen Klappen ist der Sound dumpf im EWG-Bereich. Bei geÃ¶ffneten Klappen wird der SchalldÃ¤mpfer
komplett umgangen und kann so ungedÃ¤mpft aus den Endrohren entweichen - sehr laut.
Â
Dauer der Einzelanfertigung:
drei Werktag + DEKRA-Abnahme
Bei diesem Soundfile hÃ¶ren Sie unsere Abgasanlage erst mit geschlossenen Abgasklappen. Ab der zehnten Sekunde
werden die Klappen geÃ¶ffnet und somit wird der SchalldÃ¤mpfer umgangen.
German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugen
https://www.german-exhaust.de
Powered bei Joomla!
Generiert: 24 June, 2026, 17:13