Hummer H2 6,0 V8 400PS
Â Â
Anfertigung einer doppelflutigen 70mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab den beiden Katalysatoren mit
Klappensteuerung.
Â "Soundfile anhÃ¶ren" Â
Â
Â "Soundfile anhÃ¶ren" Â (erst mit geschlossenen Abgasklappen, dann mit offenen Abgasklappen)
Â Â
Klappensteuerung:
zwei 60mm Pierburg Unterdruckklappen
Die BetÃ¤tigung erfolgt Ã¼ber eine Funkfernbedienung.Es wurde ein Druckspeicher und ein el. Schaltventil verbaut.Bei
geschlossenen Klappen ist der Sound dumpf im EWG-Bereich. Bei geÃ¶ffneten Klappen wird der SchalldÃ¤mpfer komplett
umgangen und kann so ungedÃ¤mpft aus den Endrohren entweichen - sehr lautÂ Â Â
Rohrdurchmesser:
ab Katalysator doppelflutig 70mm mit einem MittelschalldÃ¤mpfer,Ausgang links + rechts
Â Â
Â
Endrohrvariante:Â
links und rechts je 1 x 100mm Typ 25 rund, uneingerollt, mit Typ B-Absorber
Â
Dauer der Einzelanfertigung: drei Werktag + DEKRA-Abnahme
German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugen
https://www.german-exhaust.de
Powered bei Joomla!
Generiert: 28 April, 2026, 16:27