Hummer H2 6,0 V8 400PS
Anfertigung einer doppelflutigen 70mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab den beiden Katalysatoren mit zwei Unterdruck-
Abgasklappen.
Â
Rohrdurchmesser:
ab Katalysator doppelflutig 70mm mit einem HauptschalldÃ¤mpfer,
Ausgang links + rechts
Klappensteuerung:
zwei 64mm Unterdruck-Abgasklappen (drucklos offen)
Die BetÃ¤tigung erfolgt Ã¼ber eine Funkfernbedienung. Es wurde ein Druckspeicher und ein el. Schaltventil verbaut.
Bei geschlossenen Klappen ist der Sound dumpf im EWG-Bereich. Bei geÃ¶ffneten Klappen wird der SchalldÃ¤mpfer
komplett umgangen und kann so ungedÃ¤mpft aus den Endrohren entweichen - sehr laut.
Â
Endrohrvariante:Â
links und rechts je 1 x 76 mm Typ 26 rund, uneingerollt, nach untern gebogen
Â Dauer der Einzelanfertigung:
zwei Werktag + DEKRA-Abnahme
German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugen
https://www.german-exhaust.de
Powered bei Joomla!
Generiert: 17 April, 2026, 02:26