Audi S5 Quattro V8 Typ 8T
Â Â Anfertigung einer Edelstahl-Sportauspuffanlage ab den originalen Kat`s. Doppelflutig 63,5mm mit Unterdruck-
Abgasklappen.
Abgasklappen. Â Â Â Â Â Â Â Â
Â
Rohrdurchmesser:
doppelflutig 63,5mm ab den originalen Kat`s, X-Pipe zum Druckausgleich zwischen den beiden Zylinderbanken, zwei
VorschalldÃ¤mpfern und zwei EndschalldÃ¤mpfern
Â Â Â Â Â Â
Klappensteuerung:
je EndschalldÃ¤mpfer eine Unterdruck gesteuerte Auspuffklappe die den Abgasstrom durch die Kammern im
SchalldÃ¤mpfer oder direkt durch den SchalldÃ¤mpfer ohne Kammern leitet. BetÃ¤tigt werden beide Abgasklappen mit
einer FunkfernbedienungÂ Â Â Â
Endrohrvariante:
links + rechts je 2 x 86 x 74 mm Typ 30 Oval, abgeschrÃ¤gt, nicht eingerollt, ohne Absorber
Â Â Â Â Â Â
Dauer der Einzelanfertigung:Â
zwei Werktag + DEKRA-Abnahme
Â Â
German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugen
https://www.german-exhaust.de
Powered bei Joomla!
Generiert: 12 June, 2026, 20:45