Hummer H2 6,0 V8 400PS
Â Â
Anfertigung einer doppelflutigen 63,5 mm Edelstahl-Sportauspuffanlage ab den beiden Katalysatoren mit zwei
Unterdruck-Abgasklappen
Â "Soundfile anhÃ¶ren" Â
Â
Â "Soundfile anhÃ¶ren" Â (erst mit geschlossenen Abgasklappen, dann mit offenen Abgasklappen)
Â Â Â
Klappensteuerung:
zwei 64mm Unterdruck-Abgasklappen (drucklos offen)
Die BetÃ¤tigung erfolgt Ã¼ber eine Funkfernbedienung. Es wurde ein Druckspeicher und ein el. Schaltventil verbaut.Bei
geschlossenen Klappen ist der Sound dumpf im EWG-Bereich. Bei geÃ¶ffneten Klappen wird der SchalldÃ¤mpfer
komplett umgangen und kann so ungedÃ¤mpft aus den Endrohren entweichen - sehr lautÂ Â Â
Rohrdurchmesser:
ab Katalysator doppelflutig 63,5 mm mit einem HauptschalldÃ¤mpfer,Ausgang links + rechts
Â Â
Â
Endrohrvariante:Â links und rechts je 1 x 100 mm Typ 10 rund, uneingerollt
Â
Dauer der Einzelanfertigung: zwei Werktag + DEKRA-Abnahme
German Exhaust - Individuall?sungen der Abgastechnik an Kraftfahrzeugen
https://www.german-exhaust.de
Powered bei Joomla!
Generiert: 12 June, 2026, 19:44